

Maler Weiss LEF

Plně matová, omyvatelná vnitřní barva s dobrou krycí schopností (třída 2 podle normy EN 13300) a vysokým stupněm bělosti, bez obsahu organických rozpouštědel a změkčovadel. Neobsahuje látky podporující fogging. Třída otěruodolnosti za mokra 3 podle normy EN 13300. Vysoce paropropustná, hodnota sd < 0,1 m.



Odstín:

Bílá

Stupeň lesku:

Tupý mat podle EN 13300

Specifická hmotnost:

Cca 1,60 g/cm³

Složení:

Syntetická disperze, titanová běloba, kalcit, voda, aditiva a konzervační látky.

Balení:

15 l 12,5 l 5 l 2,5 l oválné plastové vědro

Použití:

Pro nátěry vnitřních stěn.

Ředění:

Vodou

Skladování:

V chladnu, chránit před mrazem. Skladovatelnost min. 12 měsíců.

Čištění náradí:

Ihned po použití vodou a mýdlem

Snášenlivost s jinými barvami:

Se všemi disperzními barvami Alligator, dojde tím ale ke změně deklarovaných vlastností.

Doba schnutí:

Za suchého a teplého počasí (cca + 20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu) lze přetírat asi po 4 – 5 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu zasychání zpomalují.

Střední hodnoty spotřeby pro 1 nátěr neředěným materiálem:

asi 160 - 200 ml/m², tj. asi 5 – 6,5 m² z 1 litru barvy.

Pro určení přesné spotřeby je třeba provést zkušební nátěr.

Vhodné tónování:

Běžné disperzní tónovací barvy nebo systémové pigmenty AC Ab-

toenpaste. Přidáním tónovacích materiálů může dojít ke změně deklarovaných vlastností produktu.

Nejnižší teplota pro aplikaci:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu

Vlastnosti:

Otěruodolná za mokra (omyvatelná) dle normy EN 13300, třída otěruodolnosti 3. Dobré krycí schopnosti (třída 1 při vydatnosti 5 - 6 m²/l – měřeno na kontrastní černobílé zkušební kartě), velmi dobré vlastnosti při zpracování. Nátěr prosychá do matového filmu bez viditelných napojení. Barva příznivá životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla, změkčovadla ani jiné látky podporující fogging. Ideální víceúčelový materiál s dobrými plnicími schopnostmi pro všechny oblasti použití.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepřidržených částí). Nové a savé podklady je třeba opatřit vhodným penetračním nátěrem (např. ALLIGATOR GRUNDWEISS), silně savé, drobitvé a ostatní kritické podklady transparentním nátěrem TIEFGRUND LEF nebo W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, které působí do hloubky omítkových pórů. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.

Vhodné podklady:

Všechny běžné minerální podklady (omítky, beton, zdivo), sádrové omítky, sádrokarton, cementovláknité a ostatní stavební desky, prefabrikáty, přídržné staré nátěry a skelné tapety.

Technické pokyny pro aplikaci:

Materiál lze natírat, nanášet váleč-

kem nebo stříkat. Vhodný pro aplikaci vysokotlakým stříkacím zařízením AIRLESS. Aplikovat rovnoměrně v dostatečném množství, neroztírat do příliš velké plochy. Pro první nátěr lze naředit asi 10 % vody, finální nátěr nanášet neředěný, příp. Pro zlepšení aplikace lze naředit max. 5 % vody.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže, při aplikaci stříkáním prostředky k ochraně dýchacích cest a očí. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrný pro recyklaci.

Mezní hodnoty EU na obsah těkavých organických látek (VOC) pro tento výrobek:

(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC.

Kód výrobku:

M-DF01

Datum vydání TL: 10. 12. 2013

Technické informace

pro stříkání:

dynamický tlak v Bar: 190(160) / úhel stříkání: 50° / velikost trysky inch: 0,021 / velikost síta mesh: 60 / velikost trysky v mm: 0,53 / ředění cca: vodou max. do 5 %

Všeobecné pokyny:

Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.

Pokyny k odstranění odpadu:

Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.

