

Art Stucco Fixativ

Hydrofobizační pasta na akrylové bázi určená k ochraně hotových ploch opatřených vrstvou dekorační stěrkové hmoty ART STUCCO před zašpiněním, vlhkostí a tvorbou skvrn.

**Odstín:**

Transparentní

Stupeň lesku:

Hedvábně matový

Specifická hmotnost:

asi 1,0 g/cm³

Balení:

1 kg

Složení:

Syntetická disperse, hydrofobizační prostředky, aditiva.

Použití:

Do vnitřního prostředí

Skladování:

V chladnu, chránit před mrazem

Čištění náradí a znečištěných míst:

Okamžitě vodou a mýdlem

Snášenlivost s jinými produkty:

Nelze míchat s jinými materiály.

Střední hodnoty spotřeby:

asi 50 g/m²

Doba schnutí:

Za suchého, teplého počasí (+ 20 °C, 65 % rel. vlhkosti) asi 10 - 12 hodin. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu zasychání zpomalují.

Nejnižší teplota pro zpracování:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu

Vlastnosti:

Hydrofobizační pasta na akrylové bázi určená k ochraně hotových

ploch Art Stucco před zašpiněním, působením vlhkosti a tvorbou skvrn. Materiál je rozpustný ve vodě, bez zápachu a odolný proti žloutnutí.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Na systém Art Stucco lze aplikovat až po dokonalém vyschnutí poslední nanesené vrstvy.

Technické pokyny pro zpracování:

Art Stucco Fixativ nanášet na podklad speciálním nerezovým nářadím (benátským hladítkem). Aplikovat ve slabé vrstvě. Po zaschnutí nanesený film zajišťuje zvýšenou odolnost dekorační úpravy Art Stucco a znatelně snižuje náchylnost k zašpinění povrchu.

Upozornění:

Výrobek není vhodný na podklady trvale zatížené odstříkující vodou (nelze použít např. jako náhradu keramických obkladů v koupelnách, do sprchových koutů aj.). Kapky vody a jiné nečistoty je třeba z povrchu materiálu ihned otřít. Aplikací transparentního fixativu dochází ke změně odstínu a stupně lesku podkladové vrstvy Art Stucco.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní

prostředky k ochraně kůže. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrný pro recyklaci.

Kód výrobku:

M-DF02

Datum aktualizace: 26. 07. 2013

Všeobecné pokyny:

Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.

Pokyny k odstranění odpadu: Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.