



Spolehlivost a efektivnost

Organický kontaktní
zateplovací systém

ALLFAtherm

Die schlaue Art zu dämmen.

ALLIGATOR[®]

Organický zateplovací systém **ALLFA**therm

Kontaktní zateplovací systém (ETICS) ALLIGATOR artocell classic poskytuje v kombinaci s organickou lepicí a armovací hmotou a s vysoce jakostní pastovitou omítkou na bázi silikonové pryskyřice optimální výsledek.

Šedobílá EPS izolační deska


KA Spachtel

Talířová hmoždinka STR

KA System Gewebe

Miropan Kratzputz

Miropan Reibeputz



Organický kontaktní zateplovací systém ALLIGATOR **ALLFA-therm** nabízí svými systémovými komponenty oproti běžným systémům mnoho technických a ekonomických předností:

KA Spachtel na organické bázi je lehčená pastovitá omítka bez obsahu cementu připravená k okamžitému použití. Je vhodná jak pro armování polystyrénových izolačních desek, tak i zároveň pro jejich lepení.

V kombinaci s armovací sklotextilní sítí **KA Systemgewebe** poskytuje systém, při zachování optimálního poměru cena / výkon, nejvyšší možnou spolehlivost při armování. **Šedobílé izolační desky z expandovaného pěnového polystyrénu** se součinitelem tepelné vodivosti skupiny O35 mají přitom o 12,5 % vyšší tepelně izolační účinek než běžné izolační desky. Při použití **talířových hmoždinek STR** již také patří minulosti nevzhledné otisky plastových talířů hmoždinek na povrchu fasády, které vznikají z tepelných mostů mezi teplejším zdivem a hmoždinkou prostupující izolantem na chladnější povrch fasády. Talíře hmoždinek jsou zakryté zátkou z izolantu a vytvářejí tak fasády s bezvadným vzhledem.

Pastovité silikonové **omítky Miropan** s odperlovacím efektem zajišťují vysoce jakostní a atraktivní povrch s vysokou barevnou brilancí.

Dlouhodobou ochranu fasády proti napadení řasami a mechy dává povrchu fasády technologie **Guard** použitá při výrobě omítek.



Elastický a odolný proti mechanickým rázům!

- vysoká úspornost
- vynikající odolnost proti tvorbě prasklin
- odolnost vůči mechanickým rázům a úderům
- extrémně velká pružnost
- skvělá odolnost proti povětrnosti
- součinitel tepelné vodivosti skupiny O35 = 12,5 % vyšší izolační účinek
- žádné tepelné mosty z talířových hmoždinek
- dlouhodobá čistota a stálobarevnost silikonové omítky
- ochrana proti napadení mechy a řasami





Ochrana fasády
výrobky ALLIGATOR a
odborně kvalifikovaným
řemeslníkem.

ALLIGATOR[®]

ALLIGATOR CS, s.r.o.

info@alligator.cz

www.alligator.cz

www.alligator.de