



Dispamal Profi

Vysoce jakostní, matová vnitřní disperzní barva otěruodolná za mokra, s velmi dobrou krycí schopností a vysokým stupněm bělosti. K dodání ve dvou bázích pro tónování do široké palety odstínů.

Odstín:

Báze A – bílá
Báze C – transparentní

Stupeň lesku:
mat

Specifická hmotnost:
cca 1,45 – 1,55 g/cm³

Složení:

Syntetická disperze, voda, aditiva, plniva a konzervační látky

Balení:

1,5 litru, 3 litry, 6 litrů, 10 litrů
kulaté plastové vědro

Použití:

pro nátěry vnitřních stěn

Ředění:

vodou

Skladování:

v chladnu, chránit před mrazem.
Skladovatelnost min. 12 měsíců

Čištění nářadí:

lhněd po použití vodou a mýdlem

Snášenlivost s jinými barvami:

Se všemi disperzními barvami, dojde tím ale ke změně deklarovaných vlastností.

Doba schnutí:

Za suchého a teplého počasí (cca + 20 °C a 55 % relativní vlhkosti vzduchu) lze přetírat asi po 4 - 6 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu zasychání zpomalují.

Střední hodnoty spotřeby pro jeden neředěný nátěr:

asi 120 - 150 ml/m², tj. 6 - 8 m² z 1 litru barvy.
Pro určení přesné spotřeby je třeba provést zkušební nátěr.

Vhodné tónování:

Pigmentové pasty do vodou ředitelných barev nebo běžné disperz-

ní tónovací barvy.

Nejnižší teplota pro aplikaci:

+ 5 °C pro všechny poměry ovzduší a podkladu

Vlastnosti:

Omyvatelná matová disperzní barva, otěruodolnost za mokra odpovídá třídě 3 dle normy EN 13300. Vysoce paropropustná (difúzní tloušťka 0,01 m dle ČSN 732580), velmi dobře přídržná (přídržnost k betonu 0,80 MPa dle ČSN 732577), velmi dobré krycí schopnosti, vysoký stupeň bělosti, prosychá do matového filmu bez viditelných napojení, optimální aplikační vlastnosti.

Vhodné podklady:

Všechny běžné minerální podklady (všechny omítky, beton, zdvo), sádkokarton, rauhfaser a ostatní strukturální tapety, pevné staré nátěry na disperzní bázi.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý a nosný (zbavený všech nepřídržných částí). Hlínkové nátěry bez zbytku odstranit a podklad omýt. Nové omítky je třeba nechat vyschnout a vyzrát. Nové a savé podklady je třeba opatřit penetračním nátěrem, např. ALLIGATOR W 66 GRUNDIERKONZENTRAT, extrémně savé, drobné a ostatní kritické podklady izolačním nátěrem ALLIGATOR L-66 TIEFENGRUND nebo GRUNDIERFARBE pigmentiert. Při použití tmavých a intenzivních odstínů je vhodné podklad nejprve natřít bílou uzavírací podkladovou barvou ALLIGATOR GRUNDWEISS. Pro renovační nátěry na disperzní barvy není penetrace podkladu nutná.

Technické pokyny pro aplikaci:

Materiál lze natírat nebo nanášet

válečkem. Aplikovat rovnoměrně v dostatečném množství, neroztírat do příliš velké plochy. Pro první nátěr lze naředit asi 5 - 10 % vody, finální nátěr nanášet neředěný, příp. pro zlepšení aplikace lze naředit max. 5 % vody.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc:

Výrobek může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit citlivou pokožku, doporučuje se proto používat osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže, při aplikaci stříkáním prostředky k ochraně dýchacích cest a očí. Při práci nejíst a nepít. Po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při potřísnění kůže omýt vodou, při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchnout ústa a ihned vyhledat lékaře. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. Při rozlití odstranit prostředkem, který na sebe váže tekutinu. Zamezit vniknutí do spodních, povrchových a odpadních vod. Plastové obaly lze po vysušení zbytků materiálu a důkladném vymytí použít jako druhotný obalový materiál, příp. předat do sběrně pro recyklaci.

Mezní hodnoty EU na obsah těkavých organických látek (VOC) pro tento výrobek:

(Kat. A/a) 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

Země původu:

Pro firmu ALLIGATOR CS vyrobeno v E.U.

Datum vydání TL: 25. 08. 2014

Všeobecné pokyny:

Nesmí se dostat do rukou dětem. Při aplikaci stříkáním nevdechovat aerosol. Během aplikace a schnutí zajistit dobré větrání prostor.

Pokyny k odstranění odpadu:

Zbytky zaschlého materiálu je možno likvidovat podle odpadového klíče č. 080105 – zatvrdlé barvy a laky. Tekuté zbytky likvidovat podle odpadového klíče č. 080103 – odpady z barev a laků na vodní bázi. Malé množství zaschlých zbytků lze odstranit spolu s komunálním nebo domovním odpadem.